


## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pour vous aider à faire le bon choix, ENGIE Home Services vous conseille un appareil adapté à votre consommation et à la dureté de votre eau.

Voici la sélection d'adoucisseurs d'eau :

						
	 <b>Volumeco mini</b>	 <b>Volumeco</b>	 <b>Aqa Perla 20</b>	 <b>Tampa 8L</b>	 <b>Tampa 22L</b>	 <b>Tampa 30L</b>
VOTRE LOGEMENT	APPARTEMENT	MAISON	MAISON	APPARTEMENT OU MAISON	MAISON	MAISON
NOMBRE DE PERSONNE AU FOYER	1 À 4	1 À 6	1 À 10	1 À 4	1 À 10	10 et +
VOLUME EAU M <sup>3</sup> /AN MOYEN	< 180M <sup>3</sup>	de 120 à 200 M <sup>3</sup>	> 300 M <sup>3</sup>	< 120M <sup>3</sup>	> 200 M <sup>3</sup>	> 200 M <sup>3</sup>
DURETÉ DE VOTRE EAU	de 20 à 45 °f	de 20 à 45 °f	jusqu'à 55°f	de 20 à 30 °f	jusqu'à 55°f	jusqu'à 55°f
DEBIT M <sup>3</sup> /h	2	2	2,5	mini 0,52 max 0,76	mini 1,2 max 1,74	mini 1,4 max 2,3
TYPE DE RÉGÉNÉRATION (PROGRAMMATION)	volumétrique automatique	volumétrique automatique	volumétrique proportionnelle	volumétrique électronique	volumétrique électronique	volumétrique électronique
VOLUME DE RESINE	5L	16L	20L	8L	22L	30L
DESINFECTION AUTOMATIQUE DES RESINES	NON	NON	OUI	NON	NON	NON
CHARGE DE SEL / KG	25kg	125kg	60kg	25kg	50kg	50kg
DIMENSIONS LHP EN MM	280x460x480	410x1115x520	385x1110x500	310x435x960	310x435x1200	310x435x1200
AUTONOMIE	40 régénérations	50 régénérations	11 régénérations	25 régénérations	19 régénérations	14 régénérations